


GAMMA

it en sp



SAIMA

MECCANICA
NATURALMENTE TECNOLOGICI



COSTRUIAMO IL VOSTRO SUCCESSO



Grazie ad un by-pass automatico verniciatura essiccazione, la temperatura in uscita dell'aria in fase di essiccazione aumenterà, reimmettendo in ciclo l'aria già riscaldata. Il quadro comandi, completamente rivisto, presenta un'interfaccia facilitata e semplice che riesce ad agevolare le funzioni di lavoro grazie anche alla possibilità di programmazione delle temperature e dei cicli di lavorazione. Nei casi in cui non sia possibile eseguire le opere murarie, o non si desideri farlo, è disponibile il basamento metallico per ogni allestimento di cabina (opzionale).


By means of an automatic drying-painting by-pass, temperature in drying phase increases, making the already warmed air recycle. The fully redesigned power board, is equipped with an easier interface which makes the working functions easy, also thanks to the chance of adjusting both temperature and working phases. In case of no chance of carrying out concrete works, or if there is no intention of doing that, metal base can be supplied as optional.

Gracias a un by-pass automático pintado-secado, somos capaces de aumentar la temperatura en la salida del aire en la fase de secado volviendo a meter en el ciclo el aire ya calentado. El cuadro de mandos, completamente revisto, presenta una interfaz fácil y simple que logra facilitar las funciones de trabajo gracias también a la posibilidad de la programación de las temperaturas y los ciclos de trabajo. En los casos en que no sea posible ejecutar la obra civil de basamento o no se deseara hacerlo está disponible el basamento metálico para cada instalación de Cabina (opcional).


Plafoniere IP 54
IP 54 Light fixtures
Plafones IP 54



Facile accesso alla sostituzione dei filtri plenum
Easy access to plenum filters replacement
Fácil acceso para la sustitución de los filtros




Gruppo Generatore - Power Unit - Generator



DIMENSIONI DIMENSIONS DIMENSIONES	Interno (m)	6,01 x 3,96	6,01 x 3,96	6,61 x 3,96	7,21 x 3,96	
	Useful inside dimensions	H 2,55 - H 2,88	H 2,55 - H 2,88	H 2,55 - H 2,88	H 2,55 - H 2,88	
	Esterno (m)	6,13 x 4,07	6,13 x 4,07	6,73 x 4,07	7,33 x 4,07	
	Overall outside dimensions	H 3,25 - H 3,50	H 3,25 - H 3,50	H 3,25 - H 3,50	H 3,25 - H 3,50	
FRONTALE FRONT DOOR FRONTAL	Ante (nr) Shutters	4	4	4	4	
	Passaggio (m) Opening	3,79	3,79	3,79	3,79	
		H 2,47 - H 2,72	H 2,47 - H 2,72	H 2,47 - H 2,72	H 2,47 - H 2,72	
ILLUMINAZIONE LIGHTING ILUMINACIÓN	Neon (nr) Neon - tubes	48	48	58	58	
	Neon tipo (W) Kind of neon - tubes	30	30	30	30	
	lux	> 1000	> 1000	> 1000	> 1000	
GRUPPO GENERATORE POWER UNIT GENERATOR	Portata Aria (m³/h) Air flow	23.000	27.000	35.000	39.000	
	Potenza Motori (KW) Motors power	5,5	7,5	11	15	
	Potenzialità Termica (KW) Thermic power	200	235	305	340	
	Combustibile Max consumo Max consumption of fuel	Gasolio - Gas Oil	18,5 Kg/h	22 Kg/h	28,5 Kg/h	31,5 Kg/h
		Metano - Methane	23 m³/h	27 m³/h	35 m³/h	39 m³/h
		GPL	8,5 m³/h	10 m³/h	13 m³/h	14 m³/h
	Verniciatura ΔT con 0 °C (°C) - Painting phase	22	22	22	22	
	Essiccazione ΔT con 0 °C (°C) - Drying phase	60	60	60	60	





Dati indicativi, SAIMA MECCANICA S.p.A. si riserva ogni diritto di apportare modifiche o variazioni a quanto sopra indicato.
Above mentioned data are indicative and SAIMA MECCANICA spa reserves the right to modify them as discretion.
Datos indicativo, SAIMA MECCANICA S.p.A. se reserva cada derecho de acher cambios.

SAIMA
MECCANICA
NATURALMENTE TECNOLOGICI



Loc. Indicatore 60/G - 52100 AREZZO - Italy
Tel. +39 0575 9291 Fax +39 0575 987097

meccanicasales@saimanews.com
meccanicaexport@saimanews.com
www.saimameccanica.com

